



FiloSlim-Boîtes rubanées injectées



Seuls 5 composants de base suffisent pour réaliser avec les boîtes rubanées injectées FiloSlim une jonction basse tension parfaite. Le tissu FiloSlim 3D innovant et breveté permet en une seule épaisseur de garantir les distances d'isolation optimale sur toute la longueur de la jonction et permet l'injection manuelle de la résine sans outils spécifiques. Les boîtes rubanées injectées FiloSlim sont testées selon la norme EN 50393.



Si la boîte est montée dans le respect de l'art, celle-ci garantit une étanchéité stable dans le temps et surtout une excellente protection contre l'humidité, la contamination et les effets indésirables dus aux diverses conditions environnementales. La boîte FiloSlim est livrée avec une résine polyuréthane de haute qualité. La résine est testée selon la norme IEC 60455-3-8:2013 et correspond aux catégories L-OP-W et L-I.



Utilisation

- Pour tous types de connectiques, raccords unipolaires ou tétrapolaires, manchons de jonction et dérivation à sertir ou à visser.
- Pas d'outils spéciaux nécessaires, remplissage à la main.
- Temps de montage réduit.
- Egalement utilisable pour la réalisation de jonctions et de bouts perdus.
- La résine est hydrophobe et permet une utilisation sur des câbles humides.
- Utilisable dans le cas de raccordements complexes et câbles de différents types comme par exemples:
 - NFC 33-210, HN33-S-32, N(A)YY, N(A)YCWY, N(A)KBA,
 - conducteurs croisés,
 - câbles coudés,
 - câbles verticaux.

Bon pour la nature

- Les mesures très compactes permettent l'utilisation d'un minimum de résine et des autres composants.
- Grâce au système complètement fermé, à la fois pendant le mélange et pendant le remplissage, un contact direct avec la résine est presque impossible.

Type	Article Numéro	Câble traversant		Câble dérivé	
		Type de câbles	Sections (mm ²)	Type de câbles	Sections (mm ²)
FiloSlim_150-70	B87402	N(A)YY, NA2XY, N(A)Y2Y	4 x 35 – 4 x 150	N(A)YY, NA2XY, N(A)Y2Y	4 x 10 – 4 x 70
FiloSlim_240-240	B87403	N(A)YY, NA2XY, NYCWY	4 x 150 – 4 x 240	N(A)YY, NA2XY, NYCWY	4 x 95 – 4 x 240

Set comprenant:

- Résine
- Tissu 3D en bande et tissu 3D en rouleau
- Valve d'injection
- Ruban d'étanchéité
- Mousse de dérivation

BT&C Produits Electrotechniques

Z.I. Carrefour de l'Europe
Rue Jean Cugnot - 57600 Forbach
Tel. +33 387 87 02 00
Fax +33 970 62 11 94
info@btc-pe.com
www.btc-pe.com



En alternative à nos kits complets, vous avez la possibilité de commander les différents composants nécessaires à la fabrication d'une boîte rubanée injectée FiloSlim. Vous gagnez ainsi encore plus de flexibilité pour vos applications.

Afin de réaliser une boîte FiloSlim, seuls 5 composants sont nécessaires (6 dans le cas d'une dérivation):



Résine FiloSlim P2662

Article numéro	Désignation	Colisage
B804639	Résine FiloSlim P2662 250ml	10 pcs/carton
B804640	Résine FiloSlim P2662 400ml	8 pcs/carton
B804641	Résine FiloSlim P2662 700ml	6 pcs/carton



Tissu 3D en bande

Article numéro	Désignation	Colisage
B80525	FiloSlim 3D Tissu en bande de 360mm x 10m	1 pcs/carton
B80526	FiloSlim 3D Tissu en bande de 600mm x 10m	1 pcs/carton



Tissu 3D en rouleau

Article numéro	Désignation	Colisage
B80479	FiloSlim 3D Tissu en rouleau 5 cm x 2,3m	75 pcs/carton
B80480	FiloSlim 3D Tissu en rouleau 10cm x 1,8m	50 pcs/carton
B80481	FiloSlim 3D Tissu en rouleau 16cm x 1,8m	50 pcs/carton



Valve d'injection

Article numéro	Désignation	Colisage
B80550	Valve d'injection FiloSlim	10 pcs/sachet



Ruban d'étanchéité

Article numéro	Désignation	Couleur	Colisage
B8003505	Ruban vinyle 25mm x 20m	transparente	96 pcs/carton
B80467	Ruban vinyle 38mm x 20m	transparente	60 pcs/carton
B80469	Ruban vinyle 50mm x 10m	transparente	80 pcs/carton
B80470	Ruban vinyle 50mm x 20m	transparente	48 pcs/carton



Mousse de dérivation

Article numéro	Désignation	Colisage
B80530	Mousse de dérivation universelle	200 pcs/carton